



概述

接触调压器为机电工业第十四批节能产品，是采用手动调节手轮带动电刷在线圈表面滑动，改变电刷接触位置，即改变环形变压器的一次和二次匝数比，从而使输出电压在额定范围内实现平滑无极的调节。可广泛应用于工业、科学实验、公共设施等需要调压、控温、调速、调光、功率控制等领域。TDGC₂、TSGC₂J型调压器外形呈四角形，属新型产品；TDGC₂J、TSGC₂J型调压器产品外形呈六角

使用场合

工业、科学实验、公共设施等需要调压、控温、调速、调光、功率控制等领域。

技术参数

单相输入电压	单相220V	波形失真	无附加失真
单相输出电压	0-250V	负载功率因素	0.8
三相输入电压	线电压380V(3P+N+E)	电气强度	2000V/1min无击穿
三相输出电压	线电压0-430V	绝缘电阻	≥2MΩ
工作频率	50/60Hz	相对湿度	≤90%
效率	≥90%	环境温度	-5℃~+40℃

TDGC₂、TSGC₂ 规格、产品尺寸、重量、出厂价

规格型号 TDGC ₂	产品尺寸 长×宽×高 (cm)	重量 (kg/ 台)	包装尺寸 长×宽×高 (cm)	数量	出厂价 (元/台)
单相	0.2kVA	11×13×12	2.2	49×28×30	4/纸箱 175
	0.5kVA	13×15×14	3.2	52×20×34	4/纸箱 190
	1kVA	17.5×20×17	5.5	43×25×50	4/纸箱 310
	2KVA	17.5×20×19	7.2	43×25×50	4/纸箱 400
	3KVA	20×23×20	10	49×29×27	2/纸箱 520
	5kVA	24×27×26	17.5	36.8×27.8×30.8	1/纸箱 890
	10KVA	24×27×42	30	37×31×50	1/木箱 1900
	15kVA	24×27×42	30	37×31×50	1/木箱 2900
	20kVA	24×32×58	46.5	37×31×64	1/木箱 3990
	30KVA	24×31×77	90	33×28×80	1/木箱 5860
		24×31×150	105	39×34×160	1/木箱

规格型号 TSGC ₂	产品尺寸 长×宽×高 (cm)	重量 (kg/ 台)	包装尺寸 长×宽×高 (cm)	数量	出厂价 (元/台)
三相	0.6kVA	11×15×33	4.2	25×21×42	1/木箱 550
	1.5kVA	13×15×33	9	36×22.5×40	1/木箱 600
	3kVA	18×22×44	17	24×32×49	1/木箱 970
	6kVA	18×22×48	23	28×21×54	1/木箱 1260
	9kVA	21×24×49	30	29×34×55	1/木箱 1660
	15kVA	24×32×58	48	31×38×64	1/木箱 2700
	20kVA	24×32×58	90	31×38×64	1/木箱 5100
	30kVA	24×32×58	90	31×38×64	1/木箱 5800
		24×32×110	110	31×38×120	1/木箱

TDGC₂-J、TSGC₂-J 规格、产品尺寸、重量、出厂价

规格型号 TDGC ₂ -J	产品尺寸 长×宽×高 (cm)	重量 (kg/ 台)	包装尺寸 长×宽×高 (cm)	数量	出厂价 (元/台)
单相	0.5KVA	13×14×19	4	33×33×42	6/纸箱 180
	1kVA	19×20×21	5.7	40×22×50	4/纸箱 300
	2KVA	23×24×21	8.2	45×25×50	4/纸箱 410
	3KVA	27×28×21	11	50×29×50	2/纸箱 520
	5KVA	33×37×30	21	38×38×31	1/蜂窝箱 1000
	7kVA	33×37×30	24	38×38×31	1/蜂窝箱 1240
	10KVA	34×40×42	42	42×42×48	1/蜂窝箱 2050
	15KVA	34×40×58	80	42×42×64	1/木箱 3080
	20KVA	34×40×58	86	42×42×64	1/木箱 3680
	30KVA	34×40×58	86	42×42×64	1/木箱 6040
	40KVA	34×42×75	105	42×43×80	1/木箱 7490
	50kVA	34×42×75	115	42×43×80	1/木箱 9190
		34×45×114	155	42×46×125	1/木箱

规格型号 TSGC ₂ -J	产品尺寸 长×宽×高 (cm)	重量 (kg/ 台)	包装尺寸 长×宽×高 (cm)	数量	出厂价 (元/台)
三相	3KVA	19×20×27	15	21×22×39	1/木箱 950
	6KVA	22×23×48	26	28×21×49	1/木箱 1200
	9KVA	27×26×48	35	33×27×58	1/木箱 1630
	12KVA	35×40×59	73	43×43×67	1/木箱 2890
	15KVA	35×40×59	79	43×43×67	1/木箱 3100
	20KVA	34×40×58	80	42×42×64	1/木箱 3510
	30KVA	34×40×58	95	42×43×64	1/木箱 6040
	40KVA	34×40×85	105	42×43×90	1/木箱 7350
	45KVA	34×42×108	170	42×43×115	1/木箱 8210
	50KVA	34×42×108	170	42×43×115	1/木箱 9420
	60KVA	35×45×114	180	42×46×125	1/木箱 11480
		35×45×114	190	42×46×125	1/木箱

备注：单相数码表显示另加55元，三相数码表显示另加155元，特殊要求可定制。